



HQ[®]

TürenWelt

Technisches Datenblatt

HQ-Wohnungseingangstür Diamant weiß glatt



S3



Designkante (DK)

Klassifizierung und Merkmale

Klimaklasse	KL III nach RAL RGZ 426/1
Beanspruchungsgruppe	S = starke Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1
Schallschutz	Schallschutzklasse SK 2 mit 37 dB Rw,p
PEFC	70% PEFC zertifiziert 04-31-2511
Emmissionsgeprüft	TÜV zertifiziert emissions- und schadstoffgeprüft ID 1111209145
U-Wert	Wärmedurchgangskoeffizient für das Element 1,8 W / m ² K
Türblatt	Innentür nach DIN 68701, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101
Dicke	ca. 42 mm
Normmaße	860/985 x 1.985 / 2.110 mm
Mittellage	Sandwecheinlage S3
Rahmen	Hartholz mit Stabilisator seitlich; unten doppelt Hartholz
Kürzbarkeit	unten bis 5 mm ohne nachnuten der Bodendichtung
Absperrung	HDF Platte
Falz	Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Kantenausführung	Designkante DK (Kleinradius ca. 3mm)
Schloss	PZ-Schloss Kl. 3, 55 mm Dornmaß, Stulp 20 x 235 mm nickelsilber neutral
Bänder	3-tlg. Einbohrbänder V0026 WF vernickelt
Bodendichtung	Athmer Schall-EX L 15/30 VWSG
Oberfläche	CPL-Schichtstoff in Diamant weiß, ähnlich RAL 9003
Flächengewicht	ca. 27,7 kg / m ²
Verpackung	kartonverpackt in Wellpappe, mit zwei Kantenschutzwinkel aus Kunststoff
Etikett	HQ-Logo, HQ-EAN, HQ-Bezeichnung
Montageanleitung	liegt dem Türblatt bei
Zargenoptionen HQ	kombinierbar mit der HQ-Türzarge Diamant weiß, ähnlich RAL 9003

HQ[®]

TürenWelt

Zusatzleistungen und Optionen

Schlösser	3-fach Verriegelung PZ-Schloss Kl. 3 mit 65 mm Dornmaß
Bänder	<ul style="list-style-type: none">• Lappenband V 0037 WF vernickelt• Lappenband 3D VX 7939/100 matt vernickelt• Lappenband 3D VX 7938/160 matt vernickelt
Optionen / Funktionen	Spionlochbohrung nach DIN, Spion lose zugelegt
Bemerkung	<p>Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht alle aufgeführten Optionen und Zusatzleistungen mit jeder Ausführung kombinierbar sind.</p> <p>Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu lackierten Oberflächen.</p>